

GIANCARLO TESTA & C. SAS

colorificio

VERNICI INDUSTRIALI SPECIALI

20022 CASTANO PRIMO (MI) - VIA MALPAGA, 4 - TEL. 0331.881.354

FAX 0331.878413

www.colorificiotesta.com - e-mail: info@colorificiotesta.com

REA. 1198987 CODICE FISCALE e PARTITA I VA 07990100153

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : SMALTI IDROSOLUBILI SERIE I.M.W.

Vernice a base acqua a due componenti per la verniciatura di poliuretano espanso.

CARATTERISTICHE :

PESO SPECIFICO :	1- 1,2
ESSICAZIONE A 40-50°	10-20 sec.
INFIAMMABILITA' :	NON INFIAMMABILE
POT-LIFE :	8 ore in recipienti chiusi

Se il sistema durante la lavorazione dovesse aumentare di viscosità
Si può diluire con acqua fino ad un massimo del 5-6%.

APPLICAZIONE :	CATALISI 3% CON RETICOLANTE SM 03
-----------------------	--

PRODOTTO	QUANTITA'
SMALTO IMW	100 PARTI
RETICOLANTE SM 03	3 PARTI

AVVERTENZE: pulire immediatamente l'aerografo con acqua.

STABILITA' E STOCCAGGIO :

Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali al riparo dal gelo e ad una temperatura minima di + 10°C. e max di + 35°C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni su descritte ha una stabilità di 6-8 mesi.

IMPORTANTE : Ogni indicazione riguardante la lavorazione e l'uso dei ns. prodotti viene fornita in base alle nostre migliori conoscenze ed informazioni.

Data la molteplicità dei casi applicativi non ci si può assumere garanzia per ogni singolo caso, ed è pertanto responsabilità dell'utilizzatore finale verificare la rispondenza del prodotto alle proprie necessità.